



I raccordi a calzamento sono particolarmente adatti negli assemblaggi di tubi “plastici”, in particolar modo dove possano esserci vibrazioni o condizioni climatiche estreme (che comportano nel tempo mutamenti alle caratteristiche del tubo). L’aggancio del tubo al raccordo avviene infatti attraverso il serraggio di una ghiera che lo rende sicuro e affidabile nel tempo.

Ø Tubo da 6/4 a 12/10 mm
filettature da 1/8 a 1/2”

Disponibilità standard

Corpo e Dado in Inox 316
Guarnizione in Nbr (Viton su richiesta)
Seeger in Acciaio Inox

Materiali

Max 25 bar

Pressione

-40°C +180°C
-20°C + 120°C (Raccordi Girevoli)

Temperatura di utilizzo

Gas Coniche Iso 7.1 Din 2999
Gas Cilindriche Iso 228 classe A
Metriche Iso R/262

Filettature

Aria compressa - Alimentare - Chimico - Medicale

Impiego

Nylon PA6 - PA11 - PA12 - Polietilene - Poliuretano - Teflon
Tolleranze Ø 4÷8 Ø est.±0,1
Ø 10÷24 Øest.±0,15

Tubazioni

-

Opzioni

Raccordo diritto maschio conico

Straight male adapter (taper)



Code	Ø	F	P	L	CH	CH1
D1511864NIX	6/4	1/8	7,5	26,0	12	12
D1511464NIX	6/4	1/4	11,0	30,0	14	12
D1511886NIX	8/6	1/8	7,5	26,0	12	14
D1511486NIX	8/6	1/4	11,0	30,0	14	14
D15118108NIX	10/8	1/8	7,5	28,0	14	17
D15114108NIX	10/8	1/4	11,0	32,0	14	17
D15138108NIX	10/8	3/8	11,0	32,0	17	17
D151381210NIX	12/10	3/8	11,5	34,0	17	19
D151121210NIX	12/10	1/2	14,0	37,0	22	19

Raccordo diritto maschio cilindrico

Straight male adapter (parallel)



Code	Ø	F	P	L	CH	CH1
D15131864NIX	6/4	1/8	8,0	18,5	13	12
D15131464NIX	6/4	1/4	10,0	19,0	17	12
D15131886NIX	8/6	1/8	8,0	18,5	13	14
D15131486NIX	8/6	1/4	10,0	19,0	17	14
D151318108NIX	10/8	1/8	8,0	20,0	14	17
D151314108NIX	10/8	1/4	10,0	20,5	17	17
D151338108NIX	10/8	3/8	10,0	20,5	19	17
D1513381210NIX	12/10	3/8	10,0	22,0	19	19
D1513121210NIX	12/10	1/2	12,0	22,5	24	19

Raccordo a L maschio cilindrico metrico

Elbow male adapter (parallel and metrical)

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1
C1501864NIX	6/4	1/8	9,0	18,5	22,5	10	12
C1501464NIX	6/4	1/4	11,0	21,0	22,5	10	12
C1501886NIX	8/6	1/8	9,0	18,5	22,5	10	14
C1501486NIX	8/6	1/4	11,0	21,0	22,5	10	14
C1503886NIX	8/6	3/8	11,5	25,0	26,5	13	14
C15018108NIX	10/8	1/8	9,0	18,5	25,0	10	17
C15014108NIX	10/8	1/4	11,0	21,0	25,0	10	17
C15038108NIX	10/8	3/8	11,5	25,0	27,0	13	17
C150381210NIX	12/10	3/8	11,5	25,0	29,0	13	19
C150121210NIX	12/10	1/2	14,0	29,0	30,5	17	19



Raccordo a L intermedio

Elbow connector

Code	Ø	L	CH	CH1
L15564NIX	6/4	22,5	10	12
L15586NIX	8/6	22,5	10	14
L155108NIX	10/8	25	10	17
L1551210NIX	12/10	29	13	19



Raccordo a T maschio centrale conico

Tee male adapter (taper) - centre leg



Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1
TC1411864NIX	6/4	1/8	9,0	18,5	22,5	10	12
TC1411464NIX	6/4	1/4	11,0	21,0	22,5	10	12
TC1411886NIX	8/6	1/8	9,0	18,5	22,5	10	14
TC1411486NIX	8/6	1/4	11,0	21,0	22,5	10	14
TC14118108NIX	10/8	1/8	9,0	18,5	25,0	10	17
TC14114108NIX	10/8	1/4	11,0	21,0	25,0	10	17
TC14138108NIX	10/8	3/8	11,5	25,0	27,0	13	17
TC141381210NIX	12/10	3/8	11,5	25,0	29,0	13	19
TC141121210NIX	12/10	1/2	14,0	29,0	32,5	17	19

Raccordo a T maschio laterale conico

Tee male adapter (taper) - offset leg



Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1
TL1421864NIX	6/4	1/8	9,0	41,0	22,5	10	12
TL1421464NIX	6/4	1/4	10,5	43,5	22,5	10	12
TL1421886NIX	8/6	1/8	9,0	41,0	22,5	10	14
TL1421486NIX	8/6	1/4	10,5	43,5	22,5	10	14
TL14218108NIX	10/8	1/8	9,0	43,5	25,0	10	17
TL14214108NIX	10/8	1/4	10,5	46,0	25,0	10	17
TL14238108NIX	10/8	3/8	11,5	54,0	29,0	13	17

Raccordo a T girevole maschio conico

Swivel tee male adapter (taper) centre leg


Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2
T143G1864NIX	6/4	1/8	7,5	22,5	21,5	10	12	13
T143G1464NIX	6/4	1/4	11,0	22,5	25,5	10	12	14
T143G1886NIX	8/6	1/8	7,5	22,5	21,5	10	14	13
T143G1486NIX	8/6	1/4	11,0	22,5	25,5	10	14	14
T143G14108NIX	10/8	1/4	11,0	25,0	25,5	10	17	14



Raccordo a T girevole maschio cilindrico

Swivel tee male adapter (parallel) centre leg

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2
T1433G1864NIX	6/4	1/8	8,0	22,5	14,0	10	12	13
T1433G1464NIX	6/4	1/4	10,0	22,5	14,5	10	12	17
T1433G1886NIX	8/6	1/8	8,0	22,5	14,0	10	14	13
T1433G1486NIX	8/6	1/4	10,0	22,5	14,5	10	14	17
T1433G14108NIX	10/8	1/4	10,0	23,5	14,5	10	17	17





Raccordo a T intermedio

Tee connector

Code	Ø	L	CH	CH1
TT15464NIX	6/4	22,5	10,0	12
TT15486NIX	8/6	22,5	10,0	14
TT154108NIX	10/8	25,0	10,0	17
TT1541210NIX	12/10	29,0	13,0	19



Raccordo a L girevole maschio conico


Swivel elbow adapter (taper)

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2
C154G1864NIX	6/4	1/8	7,5	22,5	21,5	10	12	13
C154G1464NIX	6/4	1/4	11,0	22,5	25,5	10	12	17
C154G1886NIX	8/6	1/8	7,5	22,5	21,5	10	14	13
C154G1486NIX	8/6	1/4	11,0	22,5	25,5	10	14	17
C154G14108NIX	10/8	1/4	11,0	22,5	25,5	10	17	17

Raccordo a L girevole maschio cilindrico

Swivel elbow male adapter (parallel)

Code	Ø	F	P	L	L1	CH	CH1	CH2
C1543G1864NIX	6/4	1/8	8,0	22,5	14,0	10	12	13
C1543G1464NIX	6/4	1/4	10,0	22,5	14,5	10	12	17
C1543G1886NIX	8/6	1/8	8,0	22,5	14,0	10	14	13
C1543G1486NIX	8/6	1/4	10,0	22,5	14,5	10	14	17
C1543G14108NIX	10/8	1/4	10,0	23,5	14,5	10	17	17



Dado di bloccaggio

Locking nut

Code	Ø	F	L	CH
D17064NIX	6/4	M10x1	11,5	10
D17086NIX	8/6	M12x1	11,5	12
D170108NIX	10/8	M14x1	13,5	13
D1701210NIX	12/10	M16x1	14,5	15

