

# Sigillafiletti

**18 • 10 Sigillafiletti al PTFE smontabile**

omologato per gas e acqua potabile

**53 • 14 Piccoli raccordi, pneumatica e oleodinamica**

omologato per gas

**55 • 37 Flessibile raccordi rame e ottone**

omologato per gas

**58 • 11 Sigillafiletti media resistenza**


omologato per gas, ossigeno, acqua potabile

**85 • 86 Permanente alta temperatura**

omologato per gas, acqua potabile



## UTILIZZO



I **sigillanti liquidi** Loxeal garantiscono la tenuta idraulica dei raccordi filettati. Polimerizzano in breve tempo

**Mantengono la coppia di serraggio iniziale** sigillano contro gas, acqua, idrocarburi, olii ed altri prodotti chimici.

Sono omologati secondo le normative DVGW, TZW, BAM, WRAS, CSA.

**Facilitano l'avvitamento** delle parti filettate.

Garantiscono un facile smontaggio con i normali utensili.



## DATI TECNICI

### Sigillafiletti

PRODOTTO	VISCOSITÀ	DIAMETRO GIOCO MASSIMO		RESISTENZA	COPPIA DI SVITAMENTO		RESISTENZA FUNZIONALE	TEMPERATURA DI ESERCIZIO
			mm		M10	N.M		
<b>18 - 10</b>	ALTA - PASTA	2"	0,3	BASSA		6	3	-55 + 150
<b>53 - 14</b>	BASSA	3/4"	0,15	MEDIA		12	3	-55 + 150
<b>55 - 37</b>	MEDIA	1 1/2"	0,25	MEDIA		15	3	-55 + 150
<b>58 - 11</b>	ALTA - PASTA	3"	0,5	MEDIA		18	3	-55 + 150
<b>85 - 86</b>	MEDIA	2"	0,3	ALTA		25	12	-55 + 200