


Bloccanti fissatori

- 53 • 11** *Blocca cuscinetti smontabile.*
- 82 • 33** *Giunzioni precise, alta resistenza oleotollerante.*
- 83 • 21** *Indurimento rapido, alta resistenza. Omologato BAM per ossigeno.*
- 86 • 86** *Alta temperatura, alta resistenza gioco elevato.*
- 89 • 51** *Metallo liquido. Ripristina alberi e filetti usurati.*



UTILIZZO



Gli adesivi di questa linea permettono il montaggio ad **alta resistenza** di un accoppiamento cilindrico quale: cuscinetti, ingranaggi, pulegge, perni, boccole. Garantiscono un'alta coppia di trasmissione. **Sostituiscono** chiavette, alberi scanalati, saldature **Sigillano** il giunto eliminando la corrosione da agenti esterni e da contatto. Possono incollare materiali diversi tra loro. Resistono ad **alte temperature** (sino a 230°C)



DATI TECNICI

Bloccanti

PRODOTTO	VISCOSITÀ	GIOCO MASSIMO	RESISTENZA	RESISTENZA A SCORRIMENTO N/mm ²	RESISTENZA FUNZIONALE h	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C
53 - 11	BASSA	0,15	MEDIA	8 - 12	3	-55 + 150
82 - 33	BASSA	0,1	ALTA	17 - 22	3	-55 + 150
83 - 21	BASSA	0,15	ALTA	25 - 35	3	-55 + 175
86 - 86	MEDIA	0,3	ALTA	10 - 20	6	-55 + 230
89 - 51	ALTA	0,3	ALTA	25 - 30	6	-55 + 150