

# Serrafiletti

**24 • 18** *Smontabile resistente  
a vibrazioni e urti*

**55 • 03** *Bloccante medio oleotollerante  
omologato come sigillante per gas e acqua potabile*


**70 • 14** *Penetrante blocca giunzioni  
preassemblate sigilla porosità*

**83 • 54** *Bloccafiletti alta resistenza*

**86 • 72** *Alta temperatura permanente  
omologato come sigillante gas*



## UTILIZZO



Per **bloccare** e **frenare** bulloni, dadi, viti prigionieri e **parti filettate in genere**.

**Evitano allentamenti** dovuti a vibrazioni, urti, sbalzi di temperatura.

Eliminano corrosione e grippaggio.

Facilitano l'avvitamento delle parti filettate.

Sostituiscono le classiche rondelle, grover, rosette.

Sono disponibili in **vari gradi di resistenza e svitamento**.



## DATI TECNICI

### Serrafiletti

PRODOTTO	VISCOSITÀ	DIAMETRO GIOCO MASSIMO mm		RESISTENZA	COPPIA DI SVITAMENTO		RESISTENZA FUNZIONALE h	TEMPERATURA DI ESERCIZIO °C
					M10	N.M		
<b>24 - 18</b>	BASSA	M 24	0,20	BASSA		5	3	-55 + 150
<b>55 - 03</b>	MEDIA	M 36	0,25	MEDIA		18	3	-55 + 150
<b>70 - 14</b>	PENETRANTE	M 6	0,06	MEDIO/ALTA		20	3	-55 + 150
<b>83 - 54</b>	BASSA	M 20	0,15	ALTA		25	3	-55 + 150
<b>86 - 72</b>	ALTA	M 56/2"	0,30	ALTA		25	6	-55 + 230