

Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto *Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles*

LMP - LNP - LMPD - LNPD - MP - NP - RN - MPL

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Cono semi vuoto con atomizzazione molto fine anche alle pressioni più basse. Per un funzionamento ottimale di questi ugelli è consigliata una pressione minima di 5 bar.

COSTRUZIONE

Tutti gli atomizzatori idraulici sono costruiti in più pezzi con dischetto orifizio inserito a pressione e divergente rimovibile per facilitare eventuali operazioni di pulizia. I tipi LMPD e LNPD sono progettati per il montaggio a parete ed hanno una filettatura esterna da 1/2" Gas conica (BSPT - UNI 339). I modelli LMP, LNP, LMPD e LNPD sono provvisti di apposito filtro utile ad evitare problemi di intasamento. La punta RN è perfettamente intercambiabile con tutte le punte della serie RL. (Vedi pagg. 112÷116) L'unica differenza tra il modello MP e il modello MPL consiste nel fatto che quest'ultimo viene fornito completo di filtro.

Tutti gli atomizzatori idraulici hanno attacchi con filettatura Gas conica (BSPT - UNI 339)

Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Corpo esterno in ottone con dischetto orifizio e diffusore interno in acciaio inox AISI 303.

Intero ugello in acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC.

Altri materiali vengono forniti su richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Raffreddamento per evaporazione, umidificazione, lubrificazione, raffreddamento aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

These provide a semi-hollow cone effect with finely atomized spray pattern even at relatively low pressures. For them to function perfectly, it is advisable to use a minimum 5 bar pressure.

CONSTRUCTION

They are composed of various pieces with their respective inserted orifice discs and removable cores to facilitate eventual cleaning problems. The LMPD and LNPD series are designed for wall-mounting connections with an external Gas tapered (BSPT - UNI 339) threaded 1/2" size. The LMP, LNP, LMPD and LNPD models are equipped with strainers, useful to avoid clogging problems. The RN tip models are perfectly interchangeable with those of the RL series. (See pages 112÷116)

The unique difference between the MP and the MPL nozzle types is the fact that the latter is supplied complete with its special strainers.

All the nozzles are Gas tapered (BSPT - UNI 339).

Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338) etc. are supplied under special request basis.

STANDARD MATERIALS

External brass body with orifice disc insert and internal core in stainless steel AISI 303, entire unit in stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316 and PVC.

Different product materials are supplied under special request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS

Evaporative cooling, humidifying, lubrication, moistening, air and gas cooling, etc.

Tipi - Types



LMP



LNP







LMPD



LNPD



Filtro - Strainer



**Costruzione speciale
Specially made nozzle**







MP



NP



MPL



Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto

Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles




LMP - LNP - LMPD - LNPD - MP - NP - RN - MPL

Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Diff. Core No.	Pressione - Pressure (Bar)														Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco Pipe conn.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code			1,5	2	2,5	3	4	5	7	10	15	20	35	50	70	3 Bar	7 Bar	20 Bar	
Portata - Capacity (l/ hour)																						
1/ 4''	LNP LNPD NP	LMP LMPD MP	0,6	0.41	206	1.67	1.93	2.16	2.37	2.73	3.06	3.62	4.32	5.30	6.12	8.09	9.67	11.44	30°	35°	65°	
			1	0.51	210	2.79	3.22	3.60	3.95	4.56	5.10	6.03	7.21	8.83	10.19	13.48	16.12	19.07	45°	70°	72°	
			1,5	0.51	216	4.19	4.83	5.41	5.92	6.84	7.64	9.05	10.81	13.24	15.29	20.23	24.17	28.60	65°	70°	72°	
			2	0.71	216	5.58	6.45	7.21	7.90	9.12	10.19	12.06	14.41	17.65	20.39	26.97	32.23	38.14	70°	75°	77°	
			3	0.71	220	8.37	9.67	10.81	11.84	13.67	15.29	18.09	21.62	26.48	30.58	40.45	48.35	57.21	65°	70°	73°	
			4	1.07	220	11.17	12.89	14.41	15.79	18.23	20.39	24.12	28.83	35.31	40.77	53.93	64.46	76.27	72°	82°	85°	
			6	1.07	225	16.75	19.34	21.62	23.69	27.35	30.58	36.18	43.24	52.96	61.16	80.90	96.70	114.41	73°	80°	82°	
			8	1.52	225	22.33	25.79	28.83	31.58	36.47	40.77	48.24	57.66	70.62	81.54	107.87	128.93	152.55	85°	90°	90°	
			10	1.63	420	27.91	32.23	36.04	39.48	45.58	50.96	60.30	72.07	88.27	101.93	134.84	161.16	190.69	82°	85°	86°	
			12	1.93	420	33.50	38.68	43.24	47.37	54.70	61.16	72.36	86.49	105.92	122.31	161.80	193.39	228.82	78°	82°	85°	
			14	1.93	421	39.08	45.12	50.45	55.27	63.82	71.35	84.42	100.90	123.58	142.70	188.77	225.62	266.96	85°	88°	90°	
			18	1.93	422	50.24	58.02	64.87	71.06	82.05	91.73	108.54	129.73	158.89	183.47	242.70	290.09	343.23	81°	84°	86°	
			20	1.93	425	55.83	64.46	72.07	78.95	91.17	101.93	120.60	144.14	176.54	203.85	269.67	322.32	381.37	81°	85°	88°	
			22	1.93	625	61.41	70.91	79.28	86.85	100.28	112.12	132.66	158.56	194.19	224.24	296.64	354.55	419.51	70°	72°	75°	
			26	2.18	625	72.58	83.80	93.69	102.64	118.51	132.50	156.78	187.39	229.50	265.01	350.57	419.01	495.78	73°	75°	77°	

Componenti serie - RN - Series components



Per ordinare - To order

Ugelli completi, specificare: - Complete nozzles, please specify:

1/4"	MP	26	SS	=	1/4MP26SS
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

Solo punte di spruzzo, specificare: - For only tips, please specify:

RN	10	BR	=	RN10BR
Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example


* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Tipo ugello Nozzle type	Attacco - Pipe connection							
	1/8"		1/4"		3/8"		1/2"	
	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm
LNP			50	18 hex				
LNPD			50	21 hex				
NP			34	18 hex				
LMP			54	18 hex				
LMPD			54	21 hex				
MP			22	14 hex				
MPL			37	14 hex				
RN	50	21 hex	50	21 hex	50	22 hex	50	25 hex
RRN	50	21 hex	50	21 hex	50	21 hex	50	22 hex

Accessori per il montaggio - Mounting fittings





Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto *Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles*

MPD - MPS - MPC - MPF - MPN

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono semi vuoto con distribuzione uniforme a tutte le pressioni e con l'atomizzazione più fine che si possa ottenere con l'uso della sola pressione idraulica.

COSTRUZIONE

Composti da diversi pezzi con dischetto orifizio inserito a pressione e diffusore interno rimovibile per facilitare eventuali operazioni di pulizia.

Tutti questi modelli hanno attacchi di tipo maschio.

I tipi MPD e MPS hanno una filettatura da 9/16" e vengono forniti completi di filtro in bronzo sinterizzato o con filtro a rete in acciaio inox AISI 304. I tipi MPC e MPF hanno filettatura metrica M15x1,5 mentre il tipo MPN ha filettatura Gas conica 1/4" (BSPT - UNI 339).

MATERIALI STANDARD

Corpo esterno in ottone con dischetto orifizio e diffusore interno in acciaio inox AISI 303.

Intero ugello in acciaio inox AISI 303. Altri materiali vengono forniti a richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Montati sui bruciatori per atomizzare finemente il gasolio, su impianti per il trattamento e la conservazione della frutta (es. spruzzatura di cera vergine), sui collettori dei cannoni per l'innevamento artificiale, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

They offer a semi-hollow cone-shaped projection with the finest possible atomizing effect by using only hydraulic pressure, as well as with a good pattern uniformity over the entire ring-like area at all pressures.

CONSTRUCTION

They all have male pipe connections and are composed of various pieces with their respective orifice disc inserts as well as removable cores.

The MPD and MPS series have a standard 9/16" thread size and are generally equipped with either sintered bronze-made strainers or fine stainless steel net-like screening strainers.

The MPC and MPF models have a standard M15x1,5 metric threading size, while MPN nozzles types are characterised by a Gas tapered (BSPT - UNI 339) standard 1/4" thread size.


STANDARD MATERIALS

External brass body with both orifice disc insert and removable core in stainless steel AISI 303, entire unit in stainless steel AISI 303. Different product materials are available upon special request. (See page 3 for list).

TYPICAL APPLICATIONS

They are mounted on oil burners to obtain highly atomized fuel oil, on fruit preservation processing machines (wax spraying), on artificial snow-spraying machines, etc.

Tipi - Types




Costruzioni speciali - Specially made nozzles



Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto

Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles



6MA - 1/8" P - RNP

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto finemente atomizzato con proiezione a cono semi vuoto. La dimensione delle goccioline è la più fine possibile con l'utilizzo della sola pressione idraulica. Producono un getto altamente nebulizzato che crea umidità senza provocare condizioni di eccessiva bagnatura.

COSTRUZIONE

Composti da vari pezzi con dischetto orifizio rapportato e divergente rimovibile per consentire eventuali operazioni di manutenzione e di pulizia. I tipi 6MA e 1/8" P hanno attacchi maschio rispettivamente metrico da 6MA e Gas conico da 1/8" (BSPT - UNI 339).

La punta RNP ha un ottimo funzionamento anche a pressioni più basse ed è perfettamente intercambiabile con le punte della serie RL e viene montata con i relativi corpi e ghiera. (Vedi pagg. 112÷116)

MATERIALI STANDARD

Corpo in ottone con dischetto orifizio e divergente interno in acciaio inox AISI 303. Intero ugello in acciaio inox AISI 303.

APPLICAZIONI TIPICHE

Umidificazione dei prodotti vegetali, abbattimento polveri e raffreddamento per evaporazione negli allevamenti avicoli senza problemi di bagnatura del tappeto sottostante, lavaggio aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

These models provide the most highly atomized semi-hollow cone-like spray pattern with the use of only hydraulic pressure as well as with coverage uniformity over the entire ring-like surface at all pressures. They also produce humidity in the form of mist without excessively creating wet conditions.

CONSTRUCTION

They all have male pipe connections and are assembled with various pieces including their specific inserted orifice discs as well as their respective removable cores in order to enable eventual maintenance and nozzle cleaning.

The 6MA and 1/8" P series offer the best efficiency at operating pressures within 30 to 70 Bar spray angle range. The RNP tip models function very well even at relatively low pressures and perfectly interchange with those of RL series on the same basic bodies and their corresponding cap retainers. (See pages 112÷116)

The 6MA models have a standard male 6MA metric threading size, while 1/8" P nozzle types are characterised by a male Gas tapered standard 1/8" thread size. (BSPT - UNI 339)

STANDARD MATERIALS

External brass body with inserted orifice disc and removable core in stainless steel AISI 303, entire unit in stainless steel AISI 303.


TYPICAL APPLICATIONS

Vegetable products humidification, dust control and evaporative cooling in avicultural activities with no danger of soaked floor carpets, air and gas washing, etc.


Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle			Diffusore Core No.	Fresatura Slot width mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)														
Attacco masc. Male pipe conn.	Tipo Type	Codice Code				4	6	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
						Portata (l/ ora) - Capacity (l/ hour)														
6MA 1/ 8"	6MA P	0.20	202	0.20	0.20	1.25	1.53	1.77	1.98	2.42	2.80	3.13	3.43	3.70	3.96	4.20	4.43	4.64	4.85	5.24
		0.21	202	0.20	0.21	1.43	1.75	2.02	2.26	2.76	3.19	3.57	3.91	4.22	4.51	4.79	5.04	5.29	5.53	5.97
		0.22	202	0.20	0.22	1.62	1.98	2.29	2.56	3.14	3.62	4.05	4.43	4.79	5.12	5.43	5.72	6.00	6.27	6.77
		0.23	202	0.20	0.23	1.83	2.24	2.59	2.89	3.54	4.09	4.57	5.01	5.41	5.78	6.14	6.47	6.78	7.08	7.65
		0.24	202	0.20	0.24	2.06	2.52	2.91	3.25	3.98	4.60	5.14	5.63	6.09	6.51	6.90	7.27	7.63	7.97	8.61

6MA



1/8" P



Componenti serie - RNP - Series components

**Corpo maschio
Male body**



**Corpo femmina
Female body**



**Filtro
Strainer**




**Punta
Tip**




**Ghiera
Retainer cap**




Punta - RNP - Tip




RNP



RRNP





Atomizzatori idraulici a cono semi vuoto Hollow cone hydraulic atomizing fine spray nozzles

6MA - 1/8" P - RNP


Installazioni tipiche - Typical installations

Schema d'installazione - Installation layout

Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyellet



Ugello montato con adattatore
Nozzle mounted with adapter



Per ordinare - To order

Ugelli completi, specificare: - Complete nozzles, please specify:

1/8"	P	0,24	BR	=	1/8P0,24BR
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example


Solo punte di spruzzo, specificare: - For only tips, please specify:

RNP	0,20	BR	=	RNP0,20BR
Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Attacco Pipe connection	Ugello tipo - Nozzle type							
	6MA		1/8" P		RNP		RRNP	
	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm
6MA	10	10 hex						
1/8"			13	11 hex	48	21 hex	48	21 hex
1/4"					48	21 hex	48	21 hex
3/8"					48	22 hex	48	21 hex
1/2"					48	25 hex	48	22 hex



Ugelli a cono vuoto in polipropilene Polypropylene hollow cone spray nozzles

CXP

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con distribuzione uniforme, buona nebulizzazione a tutte le pressioni e proiezione ad angolo retto.

COSTRUZIONE

Realizzati in due pezzi con testa di spruzzo intercambiabile e passaggi completamente liberi per ridurre al minimo eventuali problemi di intasamento. Esistono anche con testine di spruzzo ad angolo ampio con caratteristiche tecniche identiche al CW illustrate a pag. 40-41. Gli ugelli CXP hanno un attacco femmina da 3/8" con filettatura Gas cilindrica (BSPP - UNI 338).

MATERIALI STANDARD

Polipropilene caricato con fibre di vetro.

APPLICAZIONI TIPICHE

Trattamento delle superfici dei metalli, processi chimici, sgrassatura prodotti, raffreddamento per evaporazione nelle torri, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

This provides a hollow cone spray pattern with coverage uniformity over the entire ring-like surface as well as a good atomizing effect at all pressures. The sprayed fluid creates a right angle projection with the inlet axis.

CONSTRUCTION

It is a two-piece moulded unit with interchangeable tips and its completely free passage reduces clogging problems to the minimum. They have their own appropriate wide angle tips which have the same characteristics as those of the CW series shown on the chart. (See page 40-41). All the CXP are exclusively available with Gas parallel threading (BSPP - UNI 338) 3/8" female pipe connection.


STANDARD MATERIALS


Fibreglass re-inforced polypropylene.

TYPICAL APPLICATIONS

Metal surface treatment, chemical processes, product degreasing, evaporative cooling in cooling towers, etc.

Tipo - Type





Ugelli a cono vuoto Hollow cone spray nozzles

C - CC - CX - CCX - 2C - 2CC

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con copertura uniforme, fine nebulizzazione a tutte le pressioni e proiezione ad angolo retto. I tipi 2C e 2CC producono un doppio getto in direzioni opposte e hanno una portata doppia rispetto a quella indicata in tabella.

COSTRUZIONE

Ad eccezione dei tipi 2C e 2CC con doppio getto in direzioni opposte che sono in tre pezzi, tutti gli altri sono costruiti in due pezzi. Tutti i modelli hanno le punte di spruzzo intercambiabili, l'assenza di diffusori interni elimina qualsiasi problema di intasamento e la testina di spruzzo rimovibile facilita le eventuali operazioni di pulizia dell'ugello. I tipi CX e CCX sono caratterizzati da un particolare disegno a fondo inclinato della camera di turbolenza che ha la funzione di prolungare la durata dell'ugello.

Tutti i tipi vengono forniti con filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI 339). Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Materiali diversi vengono forniti a richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Umidificazione, lavaggio aria e gas, lavaggi industriali, impianti di bonderizzazione e fosfatazione, abbattimento polveri, controllo schiume nei processi chimici, pastorizzazione dei prodotti alimentari, raffreddamento aria e gas, raffreddamento acque, spruzzatura salamoia, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

They all display a hollow-cone uniform spray pattern with right angle projection and a good atomizing effect at all operating pressures. The 2C and 2CC models have dual projection in opposed directions resulting in doubling up the flow rates with respect to their data shown on the capacity chart.

CONSTRUCTION

Except 2C and 2CC models which are three-piece units with dual projection in opposed directions, all the other types are two-piece units. All the above nozzle types have interchangeable tips. None of them has internal vane in order to prevent clogging problems and the removable tips facilitate the eventual cleaning of the entire nozzle.

The CX and CCX series are characterised by a special whirl-chamber with an inclined base which serves to prolong their durability.

All the above mentioned series are supplied with Gas tapered (BSPT - UNI 339) threading. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338), etc are obtainable under special request.


STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316, PVC. Different materials are obtainable upon specific request (See page 3 for list).


TYPICAL APPLICATIONS

Humidification, air and gas washing, industrial washing, bonderizing and phosphatizing plants, dust control, foam control in chemical processes, food and drink pasteurization, air and gas cooling, salty water spraying, etc.

Tipi - Types



Costruzioni particolari - Specially made nozzles



Ugelli a cono vuoto

Hollow cone spray nozzles

C - CC - CX - CCX - 2C - 2CC




Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)											Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco Pipe conn.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code			0,2	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7			
						Portata - Capacity (l/ min)											0,5 Bar	1,5 Bar	6 Bar
1/ 8"	C- CX - 2C	CC- CCX - 2CC	0,5	0,79	1,19	0,10	0,16	0,23	0,28	0,32	0,36	0,39	0,46	0,51	0,56	0,60	34°	58°	69°
			1	1,59	1,59	0,20	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	36°	64°	76°
			2	1,98	1,98	0,41	0,64	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	52°	61°	69°
			3	2,38	2,38	0,61	0,97	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	52°	64°	77°
			5	3,18	3,18	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	56°	67°	76°
			8	3,97	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	56°	65°	70°
			10	4,37	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	55°	65°	72°
1/ 4"	C- CX - 2C	CC- CCX - 2CC	1	1,59	1,59	0,20	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	45°	53°	67°
			2	1,98	1,98	0,41	0,64	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	48°	62°	71°
			3	2,38	2,38	0,61	0,97	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	51°	65°	78°
			5	3,57	3,57	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	63°	73°	79°
			8	3,97	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	61°	69°	73°
			10	4,76	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	63°	70°	74°
			15	5,95	5,16	3,06	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	63°	71°	72°
3/ 8"	C- CX - 2C	CC- CCX - 2CC	5	3,57	3,18	1,02	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	64°	73°	79°
			8	4,37	3,97	1,63	2,58	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	62°	70°	74°
			10	5,16	4,37	2,04	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	64°	72°	75°
			15	5,95	5,56	3,06	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	64°	72°	74°
			20	7,14	6,35	4,08	6,45	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	63°	70°	74°
			25	7,54	7,54	5,10	8,06	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	63°	70°	74°
			30	8,33	7,94	6,12	9,67	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	63°	70°	74°
			15 - 30,1	5,95	7,94	4,69	7,41	10,48	12,84	14,83	16,58	18,16	20,97	23,44	25,68	27,74	40°	50°	54°
			25 - 30,1	7,54	7,94	5,71	9,02	12,76	15,63	18,05	20,18	22,11	25,53	28,54	31,26	33,77	40°	47°	51°
			50 - 50,1	8,73	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	40°	47°	50°
			50 - 50,3	8,73	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72°	76°	78°
1/ 2"	C- CX - 2C	CC- CCX - 2CC	25	9,53	6,35	5,10	8,06	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	63°	66°	71°
			30	9,53	7,54	6,12	9,67	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	67°	71°	75°
			40	9,53	9,13	8,15	12,89	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	72°	76°	78°
			50	9,53	11,11	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	74°	79°	82°
			60	9,53	13,10	12,23	19,34	27,35	33,50	38,68	43,24	47,37	54,70	61,16	66,99	72,36	77°	82°	86°
3/ 4"	C- CX - 2C	CC- CCX - 2CC	40	12,70	7,94	8,15	12,89	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	70°	73°	74°
			50	12,70	9,53	10,19	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72°	75°	77°
			60	12,70	11,11	12,23	19,34	27,35	33,50	38,68	43,24	47,37	54,70	61,16	66,99	72,36	74°	76°	79°
			70	12,70	12,70	14,27	22,56	31,91	39,08	45,12	50,45	55,27	63,82	71,35	78,16	84,42	76°	79°	83°
			80	12,70	14,29	16,31	25,79	36,47	44,66	51,57	57,66	63,16	72,93	81,54	89,32	96,48	78°	82°	84°
			90	12,70	14,68	18,35	29,01	41,02	50,24	58,02	64,87	71,06	82,05	91,73	100,49	108,54	81°	84°	84°
			100	12,70	15,88	20,39	32,23	45,58	55,83	64,46	72,07	78,95	91,17	101,93	111,65	120,60	83°	86°	86°
			110	12,70	17,07	22,42	35,45	50,14	61,41	70,91	79,28	86,85	100,28	112,12	122,82	132,66	85°	88°	88°
			120	12,70	18,26	24,46	38,68	54,70	66,99	77,36	86,49	94,74	109,40	122,31	133,98	144,72	87°	90°	90°

Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

1/4"	CC	2	SS	=	1/4CC2SS
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Dimensioni massimo ingombro - Maximum dimensions

Attacco Pipe connection	Tipo ugello - Nozzle type							
	C-CX		CC-CCX		2C		2CC	
	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm	A mm	B mm
1/8"	17	23	17	29	20	27	20	33
1/4"	20	29	20	33	24	34	24	38
3/8"	25	34	25	38	30	39	30	43
1/2"	32	46	32	48	36	52	36	54
3/4"	39	51	39	57	46	57	46	63


Installazioni tipiche - Typical installations




Ugello montato con giunto orientabile
Nozzle mounted with adjustable ball joint



Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyelet





Ugelli a cono vuoto per grandi portate *High flow-rate hollow cone spray nozzles*

C - CC

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con distribuzione uniforme a tutte le pressioni, buona nebulizzazione e proiezione ad angolo retto.

COSTRUZIONE

Ugelli ricavati da fusione in un unico pezzo con passaggio interno molto grande rispetto agli altri ugelli a cono vuoto. I tipi C e CC, pertanto, non hanno problemi di intasamento e sono consigliati per l'uso di liquidi non perfettamente puliti o liquidi che trasportano particelle in sospensione. Tutti questi ugelli hanno attacchi con filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI 339). La filettatura NPT è disponibile su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Gli ugelli con attacchi da 1/2" e da 3/4" vengono forniti in ottone o ghisa. Per gli ugelli con attacco da 1" o maggiore sono forniti in ottone, ghisa e acciaio inox AISI 316. Materiali diversi vengono forniti su specifica richiesta (Vedi pag. 3).

APPLICAZIONI TIPICHE

Raffreddamento per evaporazione nei bacini di spruzzo e nelle torri, controllo inquinamento nucleare, aerazione, processi chimici, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

They have a hollow-cone spray pattern with distribution uniformity on the entirely covered ring-like surface at all pressures as well as with a good atomizing effect. The spray projection is at 90° with respect to the inlet axis.

CONSTRUCTION

Both nozzles are single-piece cast types with larger internal passages than those of the other hollow and even full cone spray nozzle types. The C and CC series therefore have no clogging problems even in cases whereby the used-in liquids carry foreign particles.

All these nozzles are standard Gas tapered (BSPT - UNI 339) series, whereas the NPT threading is supplied under special request.


STANDARD MATERIALS

Brass or cast-iron for 1/2" and 3/4" pipe connection sizes, brass, cast-iron or stainless steel AISI 316 for nozzles of 1" size and over. Different product materials are available upon special request (See page 3 for list)



TYPICAL APPLICATIONS

Evaporative cooling in spray ponds and cooling towers, nuclear pollution control, aeration, chemical processes, etc.

Tipi - Types



Applicazioni tipiche - Typical applications



Ugelli a cono vuoto per grandi portate High flow-rate hollow cone spray nozzles

C - CC






Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)											Angolo di spruzzo Spray angle			
Attacco Pipe conn.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code			0,2	0,3	0,35	0,5	0,7	1	1,5	2	3	4	5	7	0,5 Bar	1,5 Bar	4 Bar
Portata - Capacity (l/ min)																				
1/ 2"	C	CC	3	11,11	7,94	7,31	8,95	9,67	11,56	13,68	16,35	20,02	23,12	28,31	32,69	36,55	43,25	62°	65°	67°
			4	11,11	9,92	9,75	11,94	12,89	15,41	18,24	21,79	26,69	30,82	37,75	43,59	48,74	57,66	68°	71°	73°
			5	11,11	11,91	12,18	14,92	16,12	19,26	22,79	27,24	33,37	38,53	47,19	54,49	60,92	72,08	74°	77°	80°
			7	11,11	13,89	17,06	20,89	22,56	26,97	31,91	38,14	46,71	53,94	66,06	76,28	85,29	100,91	77°	80°	83°
3/ 4"	C	CC	4	15,08	9,13	9,75	11,94	12,89	15,41	18,24	21,79	26,69	30,82	37,75	43,59	48,74	57,66	65°	66°	67°
			5	15,08	10,72	12,18	14,92	16,12	19,26	22,79	27,24	33,37	38,53	47,19	54,49	60,92	72,08	68°	69°	70°
			6	15,08	12,30	14,62	17,91	19,34	23,12	27,35	32,69	40,04	46,23	56,63	65,38	73,10	86,50	70°	73°	77°
			7	15,08	13,89	17,06	20,89	22,56	26,97	31,91	38,14	46,71	53,94	66,06	76,28	85,29	100,91	72°	75°	80°
			10	15,08	16,67	24,37	29,84	32,24	38,53	45,59	54,49	66,73	77,06	94,38	108,97	121,84	144,16	77°	80°	84°
			7	17,46	11,51	17,06	20,89	22,56	26,97	31,91	38,14	46,71	53,94	66,06	76,28	85,29	100,91	64°	65°	66°
			8	17,46	12,70	19,49	23,88	25,79	30,82	36,47	43,59	53,39	61,65	75,50	87,18	97,47	115,33	65°	66°	67°
			9	17,46	14,29	21,93	26,86	29,01	34,68	41,03	49,04	60,06	69,35	84,94	98,08	109,65	129,74	66°	67°	69°
1"	C		10	17,46	15,48	24,37	29,84	32,24	38,53	45,59	54,49	66,73	77,06	94,38	108,97	121,84	144,16	67°	69°	71°
			12	17,46	17,07	29,24	35,81	38,68	46,23	54,71	65,38	80,08	92,47	113,25	130,77	146,21	172,99	70°	73°	75°
			15	17,46	20,64	36,55	44,77	48,35	57,79	68,38	81,73	100,10	115,59	141,56	163,46	182,76	216,24	76°	79°	81°
			10	21,43	14,29	24,37	29,84	32,24	38,53	45,59	54,49	66,73	77,06	94,38	108,97	121,84	144,16	65°	67°	67°
1 1/ 4"	C		12	21,43	16,27	29,24	35,81	38,68	46,23	54,71	65,38	80,08	92,47	113,25	130,77	146,21	172,99	68°	70°	71°
			14	21,43	18,26	34,11	41,78	45,13	53,94	63,82	76,28	93,43	107,88	132,13	152,56	170,57	201,82	71°	73°	75°
			16	21,43	20,24	38,99	47,75	51,58	61,65	72,94	87,18	106,77	123,29	151,00	174,36	194,94	230,66	74°	75°	77°
			20	21,43	24,21	48,74	59,69	64,47	77,06	91,18	108,97	133,47	154,11	188,75	217,95	243,68	288,32	76°	77°	79°
1 1/ 2"	C		16	27,78	17,46	38,99	47,75	51,58	61,65	72,94	87,18	106,77	123,29	151,00	174,36	194,94	230,66	64°	67°	69°
			20	27,78	21,83	48,74	59,69	64,47	77,06	91,18	108,97	133,47	154,11	188,75	217,95	243,68	288,32	69°	72°	74°
			25	27,78	25,80	60,92	74,61	80,59	96,32	113,97	136,22	166,83	192,64	235,94	272,44	304,59	360,40	72°	74°	76°
			30	27,78	28,58	73,10	89,53	96,71	115,59	136,76	163,46	200,20	231,17	283,13	326,92	365,51	432,48	74°	76°	78°
2"	C		30	36,51	23,81	73,10	89,53	96,71	115,59	136,76	163,46	200,20	231,17	283,13	326,92	365,51	432,48	66°	67°	70°
			35	36,51	26,99	85,29	104,45	112,82	134,85	159,56	190,71	233,57	269,70	330,31	381,41	426,43	504,56	68°	70°	73°
			40	36,51	30,16	97,47	119,38	128,94	154,11	182,35	217,95	266,93	308,23	377,50	435,90	487,35	576,64	70°	72°	75°
			45	36,51	32,94	109,65	134,30	145,06	173,38	205,14	245,19	300,30	346,76	424,69	490,39	548,27	648,72	72°	74°	78°
2 1/ 2"	C		50	36,51	36,12	121,84	149,22	161,18	192,64	227,94	272,44	333,67	385,28	471,88	544,87	609,19	720,80	74°	77°	82°
			60	36,51	39,69	146,21	179,06	193,41	231,17	273,53	326,92	400,40	462,34	566,25	653,85	731,03	864,96	77°	79°	84°
			60	47,63	36,12	146,21	179,06	193,41	231,17	273,53	326,92	400,40	462,34	566,25	653,85	731,03	864,96	67°	68°	71°
			70	47,63	40,48	170,57	208,91	225,65	269,70	319,11	381,41	467,13	539,40	660,63	762,82	852,86	1.009,12	69°	71°	74°
3"	C		80	47,63	44,05	194,94	238,75	257,88	308,23	364,70	435,90	533,87	616,46	755,00	871,80	974,70	1.153,28	71°	73°	77°
			90	47,63	47,63	219,31	268,60	290,12	346,76	410,29	490,39	600,60	693,51	849,38	980,77	1.096,54	1.297,44	73°	75°	80°
			100	47,63	50,80	243,68	298,44	322,35	385,28	455,88	544,87	667,33	770,57	943,75	1.089,75	1.218,38	1.441,60	77°	79°	83°

Costruzioni speciali - Specially made nozzles



Dimensioni massimo ingombro Maximum dimensions

Per ordinare - To order


Specificare - Specify:

1 1/2"	C	20	SS316	=	1 1/2" C20 SS316
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list



Attacco Pipe connection	Ugello tipo - Nozzle type			
	C		CC	
	A mm	B mm	A mm	B mm
1/2"	34	48	34	59
3/4"	42	58	42	69
1"	47	67		
1 1/4"	56	78		
1 1/2"	73	94		
2"	94	115		
2 1/2"	115	141		



Ugelli a cono vuoto con angolo ampio Wide angle hollow cone spray nozzles

CW - CCW - CXW - CCXW

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con angolo ampio, fine nebulizzazione a tutte le pressioni e proiezione ad angolo retto.

CONSTRUZIONE

Realizzati in due pezzi con testa di spruzzo intercambiabile. L'assenza di diffusori interni elimina qualsiasi forma di intasamento e la testa rimovibile facilita le eventuali operazioni di pulizia dell'ugello. I tipi CXW e CCXW sono caratterizzati da un particolare disegno a fondo inclinato della camera di turbolenza che ha la funzione di prolungare la durata dell'ugello. Tutti i modelli hanno attacchi con filettatura Gas conica (BSPT - UNI 339). Filettature diverse: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. sono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Altri materiali vengono forniti a richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Umidificazione, lavaggio aria e gas, lavaggi industriali, impianti di bonderizzazione, fosfatazione e decapaggio, abbattimento polveri, controllo schiume nei processi chimici, pastorizzazione prodotti alimentari, raffreddamento aria e gas, raffreddamento acque, spruzzatura di salamoia, raffreddamento tetti, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

These produce a hollow cone uniform spray pattern with wide spray angle and a good atomizing effect at all pressures. The fluid outlet is at 90° with respect to the pipe connection.

CONSTRUCTION

They are all two-piece units with interchangeable tips. They have no internal vane in order to eliminate clogging problems and their removable tips facilitate the cleaning of the entire nozzles.

The CXW and CCXW series are built with an inclined-base whirl chamber necessary to extend their durability.

All these nozzle types have a standard Gas tapered (BSPT - UNI 339) threading. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338), etc. are supplied under specific request.

STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316 and PVC. Different product materials are obtainable under specific request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS

Humidifying, air and gas washing, industrial washing, bonderizing plants, phosphatizing and pickling, dust control, foam control in chemical processes, food and drink pasteurization, air and gas cooling, water cooling, salty water spraying, roof cooling, etc.

Tipi - Types







CW



CXW

CCW

CCXW



Applicazioni tipiche - Typical applications



Ugelli a cono vuoto con angolo ampio

Wide angle hollow cone spray nozzles

CW - CCW - CXW - CCXW



Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)												Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco Pipe conn.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code			0,3	0,5	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	10	0,7 Bar	1,5 Bar	6 Bar
Portata - Capacity (l/ min)																				
1/ 8"	C- CX	CC- CCX	0,5 - 0,5 W	0,79	1,19	0,12	0,16	0,23	0,28	0,32	0,36	0,39	0,46	0,51	0,56	0,60	0,72	112°	116°	98°
			1 - 1 W	1,59	1,59	0,25	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	1,44	114°	126°	110°
			2 - 3 W	1,98	2,78	0,62	0,81	1,14	1,40	1,61	1,80	1,97	2,28	2,55	2,79	3,02	3,60	114°	114°	96°
			3 - 3 W	2,38	2,78	0,75	0,97	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	4,32	114°	114°	96°
			3 - 5 W	2,38	3,18	0,85	1,10	1,55	1,90	2,19	2,45	2,68	3,10	3,47	3,80	4,10	4,90	116°	110°	95°
			2 - 10 W	1,98	4,37	1,02	1,32	1,87	2,29	2,64	2,95	3,24	3,74	4,18	4,58	4,94	5,91	130°	135°	120°
			5 - 5 W	3,18	3,18	1,25	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21	116°	110°	92°
			5 - 10 W	3,18	4,37	1,62	2,10	2,96	3,63	4,19	4,68	5,13	5,93	6,63	7,26	7,84	9,37	126°	120°	95°
1/ 4"	C- CX	CC- CCX	8 - 10 W	3,97	4,37	2,25	2,90	4,10	5,02	5,80	6,49	7,11	8,20	9,17	10,05	10,85	12,97	124°	112°	90°
			1 - 1 W	1,59	1,59	0,25	0,32	0,46	0,56	0,64	0,72	0,79	0,91	1,02	1,12	1,21	1,44	110°	118°	110°
			1 - 5 W	1,59	3,18	0,42	0,55	0,77	0,95	1,10	1,23	1,34	1,55	1,73	1,90	2,05	2,45	100°	124°	124°
			1 - 10 W	1,59	4,37	0,52	0,68	0,96	1,17	1,35	1,51	1,66	1,91	2,14	2,34	2,53	3,03	112°	145°	139°
			1 - 15 W	1,59	5,56	0,60	0,77	1,09	1,34	1,55	1,73	1,89	2,19	2,45	2,68	2,89	3,46	105°	126°	132°
			2 - 5 W	1,98	3,18	0,85	1,10	1,55	1,90	2,19	2,45	2,68	3,10	3,47	3,80	4,10	4,90	118°	120°	114°
			2 - 10 W	1,98	4,37	1,02	1,32	1,87	2,29	2,64	2,95	3,24	3,74	4,18	4,58	4,94	5,91	138°	135°	125°
			5 - 5 W	3,57	3,18	1,25	1,61	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21	114°	112°	105°
			5 - 10 W	3,57	4,37	1,62	2,10	2,96	3,63	4,19	4,68	5,13	5,93	6,63	7,26	7,84	9,37	130°	130°	120°
			5 - 15 W	3,57	5,56	1,92	2,48	3,51	4,30	4,96	5,55	6,08	7,02	7,85	8,60	9,29	11,10	130°	132°	120°
			8 - 10 W	3,97	4,37	2,25	2,90	4,10	5,02	5,80	6,49	7,11	8,20	9,17	10,05	10,85	12,97	129°	122°	130°
			10 - 10 W	4,76	4,37	2,50	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41	120°	108°	95°
			8 - 15 W	3,97	5,56	2,75	3,55	5,01	6,14	7,09	7,93	8,68	10,03	11,21	12,28	13,27	15,86	129°	122°	106°
			10 - 15 W	4,76	5,56	3,00	3,87	5,47	6,70	7,74	8,65	9,47	10,94	12,23	13,40	14,47	17,30	120°	108°	98°
			15 - 15 W	5,95	5,56	3,74	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	21,62	101°	95°	88°
3/ 8"	C- CX	CC- CCX	5 - 10 W	3,57	4,37	1,62	2,10	2,96	3,63	4,19	4,68	5,13	5,93	6,63	7,26	7,84	9,37	130°	124°	102°
			5 - 15 W	3,57	5,56	1,92	2,48	3,51	4,30	4,96	5,55	6,08	7,02	7,85	8,60	9,29	11,10	138°	130°	112°
			8 - 10 W	4,37	4,37	2,25	2,90	4,10	5,02	5,80	6,49	7,11	8,20	9,17	10,05	10,85	12,97	122°	110°	96°
			10 - 10 W	5,16	4,37	2,50	3,22	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41	116°	108°	94°
			8 - 15 W	4,37	5,56	2,75	3,55	5,01	6,14	7,09	7,93	8,68	10,03	11,21	12,28	13,27	15,86	133°	120°	105°
			10 - 15 W	5,16	5,56	3,00	3,87	5,47	6,70	7,74	8,65	9,47	10,94	12,23	13,40	14,47	17,30	126°	115°	100°
			8 - 25 W	4,37	7,54	3,25	4,19	5,93	7,26	8,38	9,37	10,26	11,85	13,25	14,52	15,68	18,74	122°	118°	110°
			10 - 20 W	5,16	5,95	3,50	4,51	6,38	7,82	9,02	10,09	11,05	12,76	14,27	15,63	16,88	20,18	118°	102°	102°
			15 - 15 W	5,95	5,56	3,74	4,83	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	21,62	115°	106°	95°
			15 - 20 W	5,95	5,95	4,24	5,48	7,75	9,49	10,96	12,25	13,42	15,50	17,33	18,98	20,50	24,50	115°	108°	98°
			20 - 20 W	7,14	5,95	4,99	6,45	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	28,83	105°	102°	95°
			15 - 30 W	5,95	7,94	5,49	7,09	10,03	12,28	14,18	15,86	17,37	20,06	22,42	24,56	26,53	31,71	115°	110°	102°
			25 - 25 W	7,54	7,54	6,24	8,06	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04	105°	100°	93°
			25 - 30 W	7,54	7,94	6,99	9,02	12,76	15,63	18,05	20,18	22,11	25,53	28,54	31,26	33,77	40,36	105°	102°	94°
1/ 2"	C- CX	CC- CCX	50 - 50 W	9,53	11,11	12,48	16,12	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72,07	110°	103°	93°
3/ 4"	C- CX	CC- CCX	80 - 80 W	12,70	14,29	19,97	25,79	36,47	44,66	51,57	57,66	63,16	72,93	81,54	89,32	96,48	115,32	115°	108°	98°

Installazioni tipiche - Typical installations



Ugello montato con fascetta
Nozzle mounted with split-eyelet


Ugello montato con giunto orientabile
Nozzle mounted with adjustable ball joint

Per ordinare - To order


Specificare - Specify:

1/ 8"	CC	5-5W	BR	=	1/ 8CC5-5WBR
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list




Costruzione particolare - Specially made nozzle



Dimensioni massimo ingombro Maximum dimensions

Attacco Pipe connection	Ugello tipo - Nozzle type			
	CW - CCW		CCW - CCXW	
	A mm	B mm	A mm	B mm
1/ 8"	17	23	17	29
1/ 4"	20	29	20	33
3/ 8"	25	34	25	38
1/ 2"	32	56	32	48
3/ 4"	39	51	39	57



Ugelli a cono vuoto Hollow cone spray nozzles

RDC - RRDC

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con distribuzione uniforme su tutta la superficie e fine nebulizzazione a tutte le pressioni.

COSTRUZIONE

Costituiti da un insieme formato da un dischetto orifizio e da un dischetto diffusore. Questi dischetti sono perfettamente intercambiabili con tutte le punte e relativi corpi e ghiera della serie RL. Per evitare eventuali problemi di intasamento è consigliabile l'uso degli appositi filtri a fessure che vengono forniti su specifica richiesta. (Vedi pagg. 112÷116)

MATERIALI STANDARD

Il dischetto orifizio è realizzato in acciaio inox temprato mentre il dischetto diffusore viene fornito in nylon o in acciaio inox AISI 304.

APPLICAZIONI TIPICHE

Spruzzatura di insetticidi e diserbanti, spruzzatura di polveri e liquidi abrasivi, lavaggio e raffreddamento aria e gas, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

This model creates a hollow- cone spray pattern uniformity over the entirely covered ring-like surface as well as offers a good atomizing function at all pressures.

CONSTRUCTION

This type has a combined unit of an orifice disc and its disc core which are perfectly interchangeable with the spray tip models of the RL series on the same basic bodies and their corresponding cap retainers. (See pages 112÷116)
It is advisable to use their appropriate flanged slotted strainers which are available upon request.

STANDARD MATERIALS

Hardened stainless steel orifice disc and nylon-made or stainless steel AISI 304 disc core.




TYPICAL APPLICATIONS

Spraying of insecticides or herbicides, abrasive liquid and dust spraying, dust control, air-gas washing and cooling, etc.

Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle				Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)																	Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco Pipe connect.	Femmina Female	Maschio Male	Codice Code		0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	3 Bar	5 Bar	10 Bar	
Portata - Capacity (l/ min)																								
1/ 8" 1/ 4" 3/ 8" 1/ 2"	RDC	RRDC	1-23	1,0	0,23	0,28	0,34	0,39	0,44	0,48	0,55	0,62	0,68	0,73	0,78	0,83	0,88	0,96	1,07	1,24	55°	60°	65°	
			1,2-23	1,2	0,24	0,29	0,36	0,41	0,46	0,50	0,58	0,65	0,71	0,77	0,82	0,87	0,92	1,01	1,13	1,30	70°	75°	80°	
			1-25	1,0	0,30	0,35	0,43	0,50	0,56	0,61	0,71	0,79	0,87	0,93	1,00	1,06	1,12	1,22	1,37	1,58	50°	60°	65°	
			1,5-23	1,5	0,32	0,38	0,47	0,54	0,60	0,66	0,76	0,85	0,93	1,01	1,08	1,14	1,20	1,32	1,47	1,70	80°	80°	85°	
			1,2-25	1,2	0,41	0,49	0,60	0,70	0,78	0,85	0,98	1,10	1,20	1,30	1,39	1,48	1,56	1,70	1,91	2,20	55°	60°	65°	
			1,5-25	1,5	0,52	0,63	0,77	0,89	0,99	1,08	1,25	1,40	1,53	1,66	1,77	1,88	1,98	2,17	2,42	2,80	70°	70°	75°	
			1,8-25	1,8	0,65	0,78	0,96	1,11	1,24	1,36	1,57	1,75	1,92	2,07	2,21	2,35	2,47	2,71	3,03	3,50	75°	80°	80°	
			1,5-45	1,5	0,73	0,87	1,07	1,23	1,38	1,51	1,74	1,95	2,14	2,31	2,47	2,62	2,76	3,02	3,38	3,90	55°	60°	65°	
			2-25	2,0	0,80	0,96	1,18	1,36	1,52	1,67	1,92	2,15	2,36	2,54	2,72	2,88	3,04	3,33	3,72	4,30	80°	80°	85°	
			1,8-45	1,8	0,95	1,14	1,40	1,61	1,80	1,98	2,28	2,55	2,79	3,02	3,23	3,42	3,61	3,95	4,42	5,10	60°	60°	65°	
2-45	2,0	1,07	1,27	1,56	1,80	2,02	2,21	2,55	2,85	3,12	3,37	3,60	3,82	4,03	4,42	4,94	5,70	60°	70°	75°				

Componenti serie - RDC-RRDC - Series components



Per ordinare - To order

Ugelli completi, specificare: - Complete nozzles, please specify:

1/ 4"	RRDC	1-23	BR	=	1/ 4 RRDC1-23BR
Attacco Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

Solo dischetti e cores, specificare: - For only discs and cores, please specify:

DC	1,2-25	NY	=	DC1,2-25NY
Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list



**Dimensioni massimo ingombro
Maximum dimensions**

Attacco Pipe connection	Ugello tipo - Nozzle type			
	RDC		RRDC	
	A mm	B mm	A mm	B mm
1/ 8"	40	21 hex	40	21 hex
1/ 4"	40	21 hex	40	21 hex
3/ 8"	40	22 hex	40	21 hex
1/ 2"	40	25 hex	40	22 hex

Ugelli a cono vuoto con angolo molto ampio

Extra wide hollow cone spray nozzles

PA



CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto, distribuzione uniforme, angolo molto ampio e proiezione ad angolo retto.

COSTRUZIONE

Ugelli in un solo pezzo con ampi passaggi sia in entrata che in uscita. L'assenza di diffusori interni elimina completamente il problema dell'intasamento. Tutti i tipi vengono ricavati da barra, i tipi da 3/8" e da 1/2" sono anche disponibili da fusione. Hanno attacchi femmina con filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI 339). Altre filettature: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Altri materiali sono forniti su specifica richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Umidificazioni, lavaggio aria e gas, raffreddamento aria e gas, raffreddamento acqua, trattamento dei metalli, sgrassature, processi chimici, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

This has a hollow cone uniform spray coverage pattern with the widest possible spray angle and a perpendicular projection with respect to the pipe connection.

CONSTRUCTION

It is a single piece nozzle with very large passages and no internal vanes in order to eliminate clogging problems completely. All the PA series are bar stock types but the 3/8" and 1/2" models are also available in cast types. The entire PA series are Gas tapered (BSPT - UNI 339) and have exclusively standard female pipe connections. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338), etc. are supplied upon specific request.

STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 303 stainless, steel AISI 316, PVC. Different product materials are obtainable upon specific request. (See page 3 for list)


TYPICAL APPLICATIONS

Humidifying, air and gas washing, air and gas cooling, water cooling, metal surface treatment, product degreasing, chemical processes, etc.


Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle			Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)														Angolo di spruzzo Spray angle		
Attacco femm. Female conned.	Tipo Type	Codice Code			0,2	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	10	0,5 Bar	1,5 Bar	6 Bar	
Portata - Capacity (l/ min)																					
1/ 8"	PA	2	1,59	6,35	0,41	0,64	0,76	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	2,88	168°	165°	158°	
		5	2,38	6,35	1,02	1,61	1,91	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21	164°	154°	147°	
1/ 4"	PA	2	1,59	6,35	0,41	0,64	0,76	0,91	1,12	1,29	1,44	1,58	1,82	2,04	2,23	2,41	2,88	168°	165°	158°	
		5	2,38	6,35	1,02	1,61	1,91	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21	164°	154°	147°	
		6	2,78	6,35	1,22	1,93	2,29	2,73	3,35	3,87	4,32	4,74	5,47	6,12	6,70	7,24	8,65	164°	154°	147°	
		8	3,18	7,94	1,63	2,58	3,05	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	11,53	164°	160°	151°	
		10	3,57	7,94	2,04	3,22	3,81	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41	164°	154°	147°	
3/ 8"	PA	8	2,78	12,30	1,63	2,58	3,05	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	11,53	164°	160°	157°	
		10	3,18	12,30	2,04	3,22	3,81	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41	164°	160°	157°	
		15	4,37	12,30	3,06	4,83	5,72	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	21,62	165°	163°	155°	
		20	5,16	12,30	4,08	6,45	7,63	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	28,83	162°	152°	147°	
		25	5,95	12,30	5,10	8,06	9,53	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04	162°	158°	154°	
		32	6,75	16,27	6,52	10,31	12,20	14,59	17,86	20,63	23,06	25,26	29,17	32,62	35,73	38,59	46,13	162°	154°	148°	
		50	9,53	16,27	10,19	16,12	19,07	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72,07	159°	152°	149°	
1/ 2"	PA	25	5,56	16,27	5,10	8,06	9,53	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04	162°	158°	154°	
		30	6,35	16,27	6,12	9,67	11,44	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	43,24	163°	155°	148°	
		40	7,54	16,27	8,15	12,89	15,25	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	57,66	160°	152°	144°	
		50	9,53	16,27	10,19	16,12	19,07	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72,07	159°	152°	149°	

Tipi - Types



Tipi da barra - PA - Bar stock types



Tipi da fusione - PA - Cast types

Per ordinare - To order

Specificare - Specify:

1/4"	PA	6	BR	=	1/4PA6BR
Attacco femmina Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Dimensioni massimo ingombro Maximum dimensions

Attacco femmina Female pipe connection	Ugello tipo PA - Nozzle type PA			
	Tipi da barra Bar stock types		Ottone da fusione Brass cast types	
	A mm	B mm	A mm	B mm
1/8"	20	27		
1/4"	22	32		
3/8"	41	60	27	46
1/2"	41	60	32	56



Ugelli a cono vuoto getto deflesso e angolo ampio

Deflected cap design wide angle hollow cone spray nozzles

DEF

CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto, angolo ampio, distribuzione uniforme su tutta la superficie coperta a tutte le pressioni.

COSTRUZIONE

Realizzati in tre pezzi: corpo esterno, stabilizzatore interno fisso che determina la portata ed una corretta turbolenza del liquido su cui è montata la testa di spruzzo rimovibile.

Gli angoli disponibili sono tre: 120°, 150° e 180°.

Tutti gli ugelli DEF hanno attacchi maschio con filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI 339). Filettature diverse: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. vengono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Materiali diversi vengono forniti a richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Lavaggio e raffreddamento di particolari vicini tra loro che avanzano in parallelo.

SPRAY CHARACTERISTICS

It has a wide angle hollow cone spray pattern with a good coverage uniformity over the entire ring-like surface at all pressures.

CONSTRUCTION

It is a three-piece model composed of an external body, removable tip and its internal spindle-like holder which also serves to provide the proper flow-rate as well as to create the correct internal liquid turbulence.

The three unique spray angles are 120°, 150° and 180°.

All the DEF series have standard Gas tapered (BSPT - UNI 339) threads and are exclusively male threaded. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338), etc. are supplied upon specific request.

STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316, PVC. Different product materials are obtainable under special request. (See page 3 for list)

TYPICAL APPLICATIONS

Washing and cooling of close panels in parallel movement, etc.

Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle			Pressione - Pressure (Bar)												
Attacco maschio Male pipe connection	Tipo Type	Codice Code	0,3	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	10
			Portata - Capacity (l/ min)												
1/ 8"	DEF	0,37	0,94	1,21	1,43	1,71	2,09	2,42	2,70	2,96	3,42	3,82	4,19	4,52	5,41
		0,5	1,25	1,61	1,91	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21
		0,75	1,87	2,42	2,86	3,42	4,19	4,83	5,41	5,92	6,84	7,64	8,37	9,05	10,81
1/ 4"	DEF	1	2,50	3,22	3,81	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41
		1,5	3,74	4,83	5,72	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	21,62
		2	4,99	6,45	7,63	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	28,83
		2,5	6,24	8,06	9,53	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04
3/ 8"	DEF	3	7,49	9,67	11,44	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	43,24
		3,5	8,74	11,28	13,35	15,95	19,54	22,56	25,23	27,63	31,91	35,67	39,08	42,21	50,45
		4	9,99	12,89	15,25	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	57,66
		4,5	11,23	14,50	17,16	20,51	25,12	29,01	32,43	35,53	41,02	45,87	50,24	54,27	64,87
		5	12,48	16,12	19,07	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72,07



Tipi - Types




Tipo - DEF 120°/ 150° - Type



Tipo - DEF 180° - Type



Lavaggio pannelli in movimento parallelo
Washing panels in parallel movement



Per ordinare, specificare: - To order, specify:

1/ 4"	DEF	150°	2,5	BR	=	1/ 4 DEF1502,5BR
Attacco maschio Pipe connection	Tipo Type	Angolo Angle	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list




Dimensioni massimo ingombro Maximum dimensions

Attacco maschio Male pipe connection	Ugello tipo DEF Nozzle type DEF	
	A mm	B mm
1/ 8"	30	13 hex
1/ 4"	33	17 hex
3/ 8"	44	22 hex

Ugelli a cono vuoto fuori asse

Offset hollow cone spray nozzles

S



CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto con distribuzione uniforme su tutta la superficie e fine nebulizzazione a tutte le pressioni. Il getto è spostato lateralmente rispetto all'entrata.

COSTRUZIONE

Realizzato in tre pezzi con testina di spruzzo intercambiabile, senza diffusori interni e con accesso laterale per facilitare le eventuali operazioni di pulizia. Questi ugelli possono montare delle testine ad angolo ampio che hanno le stesse caratteristiche di quelle per il tipo CW. (Vedi pag. 40-41)

Costruiti con attacchi maschio e filettatura Gas conica (BSPT - UNI 339). Filettature diverse: NPT, Gas cilindrica (BSPP - UNI 338), ecc. sono fornite su specifica richiesta.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 303, acciaio inox AISI 316 e PVC. Altri materiali sono forniti a richiesta. (Vedi pag. 3)

APPLICAZIONI TIPICHE

Tutte le applicazioni degli ugelli a cono vuoto e in tutti i casi in cui necessita una proiezione del getto in parallelo all'ingresso del liquido.

SPRAY CHARACTERISTICS

This produces a hollow cone uniform distribution spray pattern and a good atomizing effect at all pressures. The hollow cone axis is laterally shifted from that of the inlet.

CONSTRUCTION

It is a three-piece unit with no internal vanes. It has interchangeable tips and a lateral opening possibility for eventual cleaning of the nozzle.

This nozzle type allows even the wide angle spray tips to be mounted. (See page 40-41 for CW nozzle type flow rate and its technical characteristics.)

All the S models have only a male standard Gas tapered (BSPT - UNI 339) threading. Different threadings: NPT, Gas parallel (BSPP - UNI 338), etc. are supplied under specific request.

STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 303, stainless steel AISI 316, PVC. Different product materials are available upon special request (See page 3 for list)


TYPICAL APPLICATIONS

All cases in which it is necessary to have the hollow cone liquid projection and the inlet axis in parallel line.

Tabella delle portate - Capacity chart


Ugello - Nozzle			Diametro Ingresso Ø Inlet mm	Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pressione - Pressure (Bar)													Angolo di spruzzo Spray angle		
Att. maschio Male conn.	Tipo Type	Codice Code			0,2	0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	10	0,5 Bar	1,5 Bar	6 Bar
					Portata - Capacity (l/ min)															
3/ 8"	S	3	2,38	2,38	0,61	0,97	1,14	1,37	1,67	1,93	2,16	2,37	2,73	3,06	3,35	3,62	4,32	52°	64°	77°
		5	3,57	3,18	1,02	1,61	1,91	2,28	2,79	3,22	3,60	3,95	4,56	5,10	5,58	6,03	7,21	64°	73°	79°
		8	4,76	3,97	1,63	2,58	3,05	3,65	4,47	5,16	5,77	6,32	7,29	8,15	8,93	9,65	11,53	62°	70°	74°
		10	5,16	4,37	2,04	3,22	3,81	4,56	5,58	6,45	7,21	7,90	9,12	10,19	11,17	12,06	14,41	64°	72°	75°
		15	6,35	5,56	3,06	4,83	5,72	6,84	8,37	9,67	10,81	11,84	13,67	15,29	16,75	18,09	21,62	64°	72°	74°
		20	7,14	6,35	4,08	6,45	7,63	9,12	11,17	12,89	14,41	15,79	18,23	20,39	22,33	24,12	28,83	63°	70°	74°
1/ 2"	S	25	7,54	7,54	5,10	8,06	9,53	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04	63°	70°	74°
		25	9,53	6,35	5,10	8,06	9,53	11,40	13,96	16,12	18,02	19,74	22,79	25,48	27,91	30,15	36,04	63°	66°	71°
		30	9,53	7,54	6,12	9,67	11,44	13,67	16,75	19,34	21,62	23,69	27,35	30,58	33,50	36,18	43,24	67°	71°	75°
		40	9,53	9,13	8,15	12,89	15,25	18,23	22,33	25,79	28,83	31,58	36,47	40,77	44,66	48,24	57,66	72°	76°	78°
		50	9,53	11,11	10,19	16,12	19,07	22,79	27,91	32,23	36,04	39,48	45,58	50,96	55,83	60,30	72,07	74°	79°	82°
		60	9,53	13,10	12,23	19,34	22,88	27,35	33,50	38,68	43,24	47,37	54,70	61,16	66,99	72,36	86,49	77°	82°	86°

Tipo - Type



S

Raffreddamento
condensatori
Cooling coil
condensers



Per ordinare - To order

Specificare: - Specify:

1/2"	S	50	SS316	=	1/2 S50SS316
Attacco maschio Pipe connection	Tipo Type	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list




Dimensioni massimo ingombro Maximum dimensions

Attacco maschio Male pipe connection	Ugello tipo S Nozzle type S		
	A mm	B mm	C mm
3/8"	40	39	16,5
1/2"	51	58	25,5

Ugelli a cono vuoto a spirale

Spiral hollow cone spray nozzles

CCS



CARATTERISTICHE DI SPRUZZO

Getto a cono vuoto, buona nebulizzazione a tutte le pressioni e portate superiori rispetto agli altri ugelli con uguale attacco.

COSTRUZIONE

Realizzati in un solo pezzo con la parte finale a spirale. L'assenza di diffusori interni e i passaggi molto grandi eliminano completamente qualsiasi problema d'intasamento. Tutti gli ugelli CCS hanno attacchi maschio e filettatura standard Gas conica (BSPT - UNI 339). In alternativa possono essere forniti con filettatura NPT su specifica richiesta.

ANGOLI STANDARD

Angoli base per tutti gli ugelli CCS sono: 60°, 90° e 120°.

Gli ugelli con codice compreso tra 7 e 210 possono essere forniti con angolo da 50°, quelli con codice compreso tra 13 e 1780 possono essere forniti con un angolo di 180°, oltre agli angoli base.

MATERIALI STANDARD

Ottone, acciaio inox AISI 316, teflon e PVC.

APPLICAZIONI TIPICHE

Raffreddamento per evaporazione, abbattimento polveri, raffreddamento aria e gas, Cannoni per l'innevamento artificiale, processi chimici, ecc.

SPRAY CHARACTERISTICS

This has a hollow cone spray pattern and a good atomizing effect at all pressures as well as with a larger flow capacity than all the other hollow cone spray nozzles having the same pipe connection size.

CONSTRUCTION

It is a single-piece spiral-shaped unit with a pointed end. With large passages and no internal parts, it has a high discharge velocity without any clogging problems. All the CCS series have only a male standard Gas tapered (BSPT - UNI 339) threading. The alternative NPT threading is supplied under special request.

SPRAY ANGLES

Basic standard spray angles for all the CCS series are 60°, 90° and 120°. Only the models with the code numbers ranging from 7 to 210 can also provide a 50° spray angle, while those from 13 to 1780 code-number range can offer an additional 180° apart from the basic spray angles.

STANDARD MATERIALS

Brass, stainless steel AISI 316, teflon, PVC.

TYPICAL APPLICATIONS


Evaporative cooling, dust control, air and gas cooling, fire protection, air and gas washing, on artificial snow-spraying machines, chemical processes, etc.

Tabella delle portate - Capacity chart

Ugello - Nozzle			Orifizio Orifice Ø Nom. mm	Pass libero Free passage Ø mm	Pressione - Pressure (Bar)															
Attacco maschio Male connection	Tipo Type	Codice Code			0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	7	10	15	20	25	30	
Portata - Capacity (l/ min)																				
1/ 4"	CCS	7	2,38	2,38	2,25	2,67	3,19	3,90	4,51	5,04	5,52	6,37	7,12	8,43	10,08	12,34	14,25	15,93	17,45	
		13	3,18	3,18	4,18	4,95	5,92	7,25	8,37	9,36	10,25	11,83	13,23	15,66	18,71	22,92	26,46	29,59	32,41	
		20	3,97	3,18	6,44	7,62	9,10	11,15	12,87	14,39	15,77	18,21	20,36	24,09	28,79	35,26	40,71	45,52	49,86	
3/ 8"	CCS	30	4,76	3,18	9,66	11,42	13,66	16,72	19,31	21,59	23,65	27,31	30,53	36,13	43,18	52,89	61,07	68,28	74,79	
		40	5,56	3,18	12,87	15,23	18,21	22,30	25,75	28,79	31,54	36,41	40,71	48,17	57,58	70,52	81,43	91,04	99,73	
		53	6,35	3,18	17,06	20,18	24,12	29,55	34,12	38,14	41,78	48,25	53,94	63,83	76,29	93,43	107,9	120,6	132,1	
		82	7,94	3,18	26,39	31,23	37,32	45,71	52,79	59,02	64,65	74,65	83,46	98,75	118,0	144,6	166,9	186,6	204,4	
1/ 2"	CCS	120	9,53	4,76	38,62	45,70	54,62	66,90	77,25	86,36	94,61	109,2	122,1	144,5	172,7	211,5	244,3	273,1	299,2	
		164	11,11	4,76	52,79	62,46	74,65	91,43	105,6	118,0	129,3	149,3	166,9	197,5	236,1	289,1	333,8	373,2	408,9	
3/ 4"	CCS	210	12,70	4,76	67,59	79,97	95,59	117,1	135,2	151,1	165,6	191,2	213,7	252,9	302,3	370,2	427,5	477,9	523,6	
1"	CCS	340	15,88	6,35	109,4	129,5	154,8	189,5	218,9	244,7	268,1	309,5	346,1	409,5	489,4	599,4	692,1	773,8	847,7	
		470	19,05	6,35	151,3	179,0	213,9	262,0	302,5	338,3	370,5	427,9	478,4	566,0	676,5	828,6	956,7	1.070	1.172	
1 1/ 2"	CCS	640	22,23	7,94	206,0	243,7	291,3	356,8	412,0	460,6	504,6	582,6	651,4	770,7	921,2	1.128	1.303	1.457	1.596	
		820	25,40	7,94	263,9	312,3	373,2	457,1	527,9	590,2	646,5	746,5	834,6	987,5	1.180	1.446	1.669	1.866	2.044	
		960	28,58	7,94	309,0	365,6	437,0	535,2	618,0	690,9	756,9	873,9	977,1	1.156	1.382	1.692	1.954	2.185	2.393	
2"	CCS	1400	34,93	11,11	450,6	533,2	637,3	780,5	901,2	1.008	1.104	1.275	1.425	1.686	2.015	2.468	2.850	3.186	3.490	
		1780	38,10	11,11	572,9	677,9	810,2	992,3	1.146	1.281	1.403	1.620	1.812	2.144	2.562	3.138	3.623	4.051	4.438	
3"	CCS	2560	44,45	14,29	824,0	974,9	1.165	1.427	1.648	1.842	2.018	2.331	2.606	3.083	3.685	4.513	5.211	5.826	6.382	
		3360	50,80	14,29	1.081	1.280	1.529	1.873	2.163	2.418	2.649	3.059	3.420	4.046	4.836	5.923	6.840	7.647	8.377	
4"	CCS	5250	63,50	15,88	1.690	1.999	2.390	2.927	3.380	3.778	4.139	4.779	5.344	6.323	7.557	9.255	10.687	11.948	13.089	



CCS



Costruzione speciale
Specially made nozzle



Per ordinare, specificare: - To order, specify:

1/2"	CCS	120°	120	BR	=	1/2 CCS120120BR
Attacco maschio Pipe connection	Tipo Type	Angolo Angle	Codice Code	Materiale* Material*		Esempio Example

* Vedi Pag. 3 - See page 3 for list

Max ingombro - Max dimensions

Attacco maschio Male pipe connection	Ugello tipo CCS Nozzle type CCS	
	A mm	B mm
1/4"	48	14 hex
3/8"	48	17 hex
1/2"	64	22 hex
3/4"	70	27 hex
1"	93	33 hex
1 1/2"	112	50 hex
2"	150	60 hex
3"	205	90 dia
4"	230	115 dia